VANGUARD

LUBRICANTS GROUP, C.A.

FICHAS TÉCNICAS FANFARO 2026

Especificaciones por producto

FANFARO®

MARCA ALEMANA
FABRICADO EN LITUANIA

Distribuido por VANGUARD LUBRICANTS GROUP, C.A. · RIF J-50889518-5
WhatsApp +58 412 775 3289 / +58 414 600 0222 · vanguardlubricantsgroup@gmail.com
Valencia, Carabobo — Venezuela

Marca alemana del grupo SCT

Fabricado en Lituania — planta de Klaipeda

Lubricantes Fanfaro — fichas técnicas

Ficha de cada producto: grado, nivel de especificación según datos del fabricante, aplicación y presentaciones disponibles.

Diésel

TRD SHPD SAE 15W-40
Especificación: SAE 15W-40 · API CH-4/SL · Mineral
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Bidón 20 L · Tambor 208 L

TRD 50 SHPD SAE 20W-50
Especificación: SAE 20W-50 · API CH-4/SL · Mineral
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Caja 4 × 5 L · Bidón 20 L · Tambor 208 L

TRD Super SHPD SAE 15W-40
Especificación: SAE 15W-40 · API CI-4/SL · Semisintético
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Bidón 20 L

TRD 15 SHPD SAE 20W-50
Especificación: SAE 20W-50 · API CI-4/CH-4/SL · Semisintético
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Bidón 20 L

TRD-8 UHPD SAE 5W-30
Especificación: SAE 5W-30 · API CI-4 · Sintético
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Bidón 20 L

TRD-12 SAE 10W-30
Especificación: SAE 10W-30 · API CI-4 Plus · Semisintético
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Bidón 20 L

GSX SAE 15W-40
Especificación: SAE 15W-40 · API SN/CH-4 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Caja 4 × 4 L

Aceite para Motor Diésel SAE 50
Especificación: SAE 50 · API CH-4 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Caja 4 × 5 L · Bidón 20 L · IBC 1.000 L

Aceite para Motor Diésel SAE 40
Especificación: SAE 40 · API CH-4/SJ · Mineral
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Tambor 208 L

Aceite para Motor Diésel SAE 60
Especificación: SAE 60 · API CH-4 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Bidón 20 L

M-10G2K SAE 30
Especificación: SAE 30 · API CF-4 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores diésel de camiones, flotas y maquinaria: líneas SHPD y UHPD y monogrados.
Presentaciones: Tambor 208 L

Marinos

MARINE 1230 SAE 30
Especificación: SAE 30 · TPEO BN12 · API CF · Mineral
Aplicación: Aceites para motores marinos diésel (TPEO y MCL).
Presentaciones: Tambor 208 L

MARINE 1240 SAE 40
Especificación: SAE 40 · TPEO BN12 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores marinos diésel (TPEO y MCL).
Presentaciones: Tambor 208 L

MARINE 3040 SAE 40
Especificación: SAE 40 · TBN 30 · API CF-4 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores marinos diésel (TPEO y MCL).
Presentaciones: Tambor 208 L

MARINE TPEO BN4040 SAE 40
Especificación: SAE 40 · TPEO BN40 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores marinos diésel (TPEO y MCL).
Presentaciones: Tambor 208 L

MARINE TPEO BN40 SAE 50
Especificación: SAE 50 · TPEO BN40 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores marinos diésel (TPEO y MCL).
Presentaciones: Tambor 208 L

MARINE MCL BN50 SAE 50
Especificación: SAE 50 · MCL BN50 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores marinos diésel (TPEO y MCL).
Presentaciones: Tambor 208 L

MARINE MCL BN70 SAE 50
Especificación: SAE 50 · MCL BN70 · Mineral
Aplicación: Aceites para motores marinos diésel (TPEO y MCL).
Presentaciones: Tambor 208 L

Gasolina — Full sintético

LSX JP SAE 5W-30
Especificación: SAE 5W-30 · API SN · Full sintético
Aplicación: Aceites full sintéticos y sintéticos para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L

VSX SAE 5W-40
Especificación: SAE 5W-40 · API SN · Full sintético
Aplicación: Aceites full sintéticos y sintéticos para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L

ESX SAE 0W-40
Especificación: SAE 0W-40 · API SN/CF · Sintético
Aplicación: Aceites full sintéticos y sintéticos para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L · Caja 4 × 4 L · Caja 4 × 4 L · Caja 12 × 1 L

JPX SAE 5W-20
Especificación: SAE 5W-20 · API SP (RC) · Sintético
Aplicación: Aceites full sintéticos y sintéticos para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L

NSX SAE 0W-20
Especificación: SAE 0W-20 · API SP (RC) · Sintético
Aplicación: Aceites full sintéticos y sintéticos para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L · Caja 4 × 4 L

XTR SAE 0W-30
Especificación: SAE 0W-30 · API SN · Sintético
Aplicación: Aceites full sintéticos y sintéticos para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L · Caja 4 × 5 L

TSN (Éster) SAE 10W-40
Especificación: SAE 10W-40 · API SN/CF · Full sintético con éster
Aplicación: Aceites full sintéticos y sintéticos para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 4 × 4 L

Gasolina — Mineral

GAZOLIN SAE 20W-50
Especificación: SAE 20W-50 · API SN/CH-4 · Mineral
Aplicación: Aceites minerales para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L · Caja 4 × 4 L

ULTRA MIX SAE 25W-60
Especificación: SAE 25W-60 · Mineral
Aplicación: Aceites minerales para motores a gasolina.
Presentaciones: Caja 4 × 5 L · Bidón 20 L

Moto

Aceite de Moto Sintético 4 Tiempos SAE 10W-40
Especificación: SAE 10W-40 · API SL · Sintético
Aplicación: Aceite para motocicletas de 4 tiempos.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L

Hidráulicos

HYDRO ISO 68
Especificación: ISO 68 · Mineral
Aplicación: Aceites hidráulicos para sistemas de maquinaria e industria.
Presentaciones: Bidón 20 L · Tambor 208 L

HYDRO HV ISO 46 Longlife
Especificación: ISO 46 · HV · Mineral
Aplicación: Aceites hidráulicos para sistemas de maquinaria e industria.
Presentaciones: Bidón 20 L

HYDRO ISO 32 de Larga Duración
Especificación: ISO 32 · Mineral
Aplicación: Aceites hidráulicos para sistemas de maquinaria e industria.
Presentaciones: Tambor 208 L

HYDRO ISO 100
Especificación: ISO 100 · Mineral
Aplicación: Aceites hidráulicos para sistemas de maquinaria e industria.
Presentaciones: Tambor 208 L

Transmisiones y engranajes

MAX 4 SAE 80W-90
Especificación: SAE 80W-90 · API GL-4 · Mineral
Aplicación: Aceites para cajas manuales y automáticas, diferenciales y engranajes.
Presentaciones: Tambor 208 L

MAX 1 SAE 90
Especificación: SAE 90 · API GL-1 · Mineral
Aplicación: Aceites para cajas manuales y automáticas, diferenciales y engranajes.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L

MAX 7 SAE 75W-80
Especificación: SAE 75W-80 · API GL-4/GL-5 · Sintético
Aplicación: Aceites para cajas manuales y automáticas, diferenciales y engranajes.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L

ATF SP-III
Especificación: ATF SP-III · Sintético · Mitsubishi / Hyundai / Kia
Aplicación: Aceites para cajas manuales y automáticas, diferenciales y engranajes.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L

DCT
Especificación: Sintético · Cajas automáticas de doble embrague
Aplicación: Aceites para cajas manuales y automáticas, diferenciales y engranajes.
Presentaciones: Caja 20 × 1 L

Gear Oil ISO 220
Especificación: ISO 220 · Mineral · Engranajes industriales y reductores
Aplicación: Aceites para cajas manuales y automáticas, diferenciales y engranajes.
Presentaciones: Bidón 20 L · Tambor 208 L

Especiales e industriales

Compressor Oil ISO 46
Especificación: ISO 46 · Mineral · Compresores de tornillo de aire
Aplicación: Compresores, turbinas y refrigerante.
Presentaciones: Bidón 20 L · Tambor 208 L

Aceite de Turbina (Circulante)

Especificación: Mineral · Lubricación y refrigeración de cojinetes
Aplicación: Compresores, turbinas y refrigerante.
Presentaciones: Bidón 20 L

Coolant G13

Especificación: Refrigerante G13 · Color verde
Aplicación: Compresores, turbinas y refrigerante.
Presentaciones: Caja 4 × 5 L

Especificaciones de grado y aplicación según datos del fabricante. Hojas técnicas completas (TDS) disponibles a solicitud.

Vanguard Lubricants Group, C.A. · RIF J-50889518-5 · Valencia, Carabobo, Venezuela · vanguardlubricantsgroup.com