OROLUB



Marca venezolana

FICHAS TÉCNICAS OROLUB 2026

Especificaciones de producto — línea nacional

Presentaciones selladas de fábrica: paila 19 L · tambor 208 L · tótem 1.000 L

DISTRIBUIDO POR

VANGUARD LUBRICANTS GROUP, C.A.

RIF J-50889518-5 · WhatsApp +58 412 775 3289 / +58 414 600 0222 · vanguardlubricantsgroup@gmail.com

Valencia, Carabobo — Venezuela · vanguardlubricantsgroup.com

Fichas técnicas — Orolub

Grado, aplicación y presentaciones de cada producto de la línea. En los productos que cuentan con ficha del fabricante se incluye además su bloque de especificaciones.

Motores diésel

OroDiesel CI 15W-40

Aceite Diésel CI-4 15W-40

Aplicación. Motores diésel de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentados, bajo condiciones severas de uso, en transporte e industria (servicio estacionario).

Rendimiento orientativo. ~10.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

TBN:	9–11 mg KOH/g
Punto de inflamación:	200 °C o más
Viscosidad a 100 °C:	12,5 a menos de 16,3 cSt
Punto de fluidez:	–12 °C

OroDiesel CI SAE 50

Aceite Diésel CI-4 SAE 50

Aplicación. Motores diésel de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentados, bajo condiciones severas de uso, en transporte e industria (servicio estacionario).

Rendimiento orientativo. ~8.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

TBN:	9–11 mg KOH/g
Punto de inflamación:	200 °C o más
Viscosidad a 100 °C:	16,3 a menos de 21,9 cSt
Punto de fluidez:	–12 °C

OroDiesel CF 15W-40

Aplicación. Motores diésel de camiones y maquinaria de trabajo.

Rendimiento orientativo. ~10.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

OroDiesel CF 20W-50

Aplicación. Motores diésel de camiones y maquinaria de trabajo.

Rendimiento orientativo. ~10.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

OroDiesel CF SAE 50

Aplicación. Motores diésel de camiones y maquinaria de trabajo.

Rendimiento orientativo. ~8.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

OroDiesel CF semisintético 15W-40

Aplicación. Motores diésel de camiones y maquinaria de trabajo.

Rendimiento orientativo. ~15.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Motores a gasolina

Mineral SL 15W-40

Aceite Lubricante SL 15W-40

Aplicación. Motores a gasolina que requieran un lubricante con nivel de calidad API SL; también puede usarse en motores que requieran niveles inferiores (API SJ, SG, SF).

Rendimiento orientativo. ~5.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

TBN:	5–7 mg KOH/g
Punto de inflamación:	200 °C o más
Viscosidad a 100 °C:	12,5 a menos de 16,3 cSt
Punto de fluidez:	–12 °C

Mineral SL 20W-50

Aceite Lubricante SL 20W-50

Aplicación. Motores a gasolina que requieran un lubricante con nivel de calidad API SL o inferiores, incluso en condiciones severas de uso.

Rendimiento orientativo. ~5.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

TBN:	5–7 mg KOH/g
Punto de inflamación:	200 °C o más
Viscosidad a 100 °C:	16,3 a menos de 21,9 cSt
Punto de fluidez:	–12 °C

Semisintético SL 15W-40

Aplicación. Motores a gasolina de carros y camionetas, con mayor protección (semisintético).

Rendimiento orientativo. ~7.500 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Sintético SL 10W-30

Aplicación. Motores a gasolina de carros y camionetas (sintético).

Rendimiento orientativo. ~10.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Motos

Moto 4T 20W-50

Aplicación. Motos de 4 tiempos.

Rendimiento orientativo. ~2.500 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Moto 2T

Aplicación. Motos de 2 tiempos.

Presentaciones. Paila 19 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Hidráulicos

HidraOro AW 32

Aplicación. Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Rendimiento orientativo. ~2.000 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

HidraOro AW 46

Aplicación. Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Rendimiento orientativo. ~2.000 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

HidraOro AW 68

Aceite Hidráulico AW 68

Aplicación. Sistemas hidráulicos que operan en condiciones moderadas a severas, con altas presiones, cargas y temperaturas, y que requieran protección antidesgaste (AW).

Rendimiento orientativo. ~2.000 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Viscosidad a 40 °C:	61,2–74,8 cSt
Punto de inflamación:	200 °C o más
Punto de fluidez:	–15 °C
Corrosión al cobre:	1a

HidraOro AW 100

Aplicación. Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Rendimiento orientativo. ~2.000 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

HidraOro AW 150

Aplicación. Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Rendimiento orientativo. ~2.000 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Engranajes y transmisiones

TransmiOro GL-5 80W-90

Aceite de Transmisión EP 80W-90 · API GL-5

Aplicación. Engranajes hipoidales de diferenciales de vehículos, cajas de cambio manuales y dirección mecánica; engranajes industriales sometidos a alta presión.

Rendimiento orientativo. ~50.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Viscosidad a 100 °C:	13,5 a menos de 24,0 cSt
Punto de inflamación:	200 °C o más
Punto de fluidez:	–12 °C
Corrosión al cobre:	1b

TransmiOro GL-5 85W-140

Aceite de Transmisión EP 85W-140 · API GL-5

Aplicación. Engranajes hipoidales de diferenciales de vehículos, cajas de cambio manuales y dirección mecánica; engranajes industriales sometidos a alta presión.

Rendimiento orientativo. ~50.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Viscosidad a 100 °C:	24,0 a menos de 41,0 cSt
Punto de inflamación:	200 °C o más
Punto de fluidez:	–9 °C
Corrosión al cobre:	1b

ATF Dexron III

Fluido para Transmisión Automática ATF DIII

Aplicación. Transmisiones automáticas donde se especifique un fluido Dexron III (satisface la especificación Dexron® IIIG); también como fluido de dirección hidráulica automotriz y en sistemas hidráulicos industriales.

Rendimiento orientativo. ~50.000 km

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Viscosidad a 100 °C:	6,8 cSt (mín.)
Punto de inflamación:	177 °C o más
Punto de fluidez:	–30 °C
Color ASTM:	6 a 8

Engranaje industrial AGMA 220

Aplicación. Cajas reductoras y engranajes de plantas industriales.

Rendimiento orientativo. ~4.000 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Engranaje industrial AGMA 320

Aplicación. Cajas reductoras y engranajes de plantas industriales.

Rendimiento orientativo. ~4.000 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Transmisión industrial TO-4 / GL-4 30W

Aplicación. Transmisiones y mandos finales de maquinaria pesada.

Rendimiento orientativo. ~1.500 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Transmisión Caterpillar TO-4

Aplicación. Transmisiones y mandos de equipos Caterpillar.

Rendimiento orientativo. ~1.500 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Industriales y especiales

Motores a gas SAE 30

Aplicación. Motores a gas estacionarios: plantas eléctricas y equipos industriales.

Rendimiento orientativo. ~1.500 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Dieléctrico ASTM

Aceite Dieléctrico HyVolt II

Aplicación. Para fabricación y mantenimiento de transformadores eléctricos y proyectos de subestaciones y centrales eléctricas. Cumple las normas ASTM e IEC para aceites dieléctricos.

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Rigidez dieléctrica:	70 kV tratado · 30 kV sin tratar
Punto de inflamación:	135 °C o más
Contenido de agua:	30 ppm como máximo
Punto de fluidez:	–40 °C

OroAgro 30 — fluido de tractores

Aplicación. Tractores y maquinaria agrícola: transmisión y sistema hidráulico.

Rendimiento orientativo. ~1.500 h

Presentaciones. Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L (selladas de fábrica).

Especificaciones según ficha del fabricante para los productos que la traen; hojas técnicas completas disponibles a solicitud.

Solicite las hojas técnicas o su cotización por WhatsApp al +58 412 775 3289 / +58 414 600 0222 o al correo vanguardlubricantsgroup@gmail.com.